

## 音频跳线

## 20Q系列模拟音频跳线

## 应用

为 MT 系列长架式跳线盘设计的 1/4" 长架式镀镍跳线，适合于传统模拟音频设备，如模拟电话交换机、录音棚、演播室等应用。

## 功能及特点

- 优质的 3 接点单跳线设计，坚固耐用而无噪式表现
- 镀镍插头免除了需要定期清洗，能保持音频信号的清晰
- 提供多种颜色外套，提供即时的视觉识别，并有三种长度选择
- 所有芯线都以编织的热塑性外套作包裹，具有坚固耐用的完全屏蔽

型号	长度	导线颜色	
<b>20QD20N0</b>	0.609 米 (2 英尺)	黑色	
<b>20QF20N0</b>	0.914 米 (3 英尺)		
<b>20QH20N0</b>	1.219 米 (4 英尺)		
<b>20QD20N2</b>	0.609 米 (2 英尺)	红色	
<b>20QF20N2</b>	0.914 米 (3 英尺)		
<b>20QH20N2</b>	1.219 米 (4 英尺)		
<b>20QD20N5</b>	0.609 米 (2 英尺)	绿色	
<b>20QF20N5</b>	0.914 米 (3 英尺)		
<b>20QH20N5</b>	1.219 米 (4 英尺)		
<b>20QD20N6</b>	0.609 米 (2 英尺)	蓝色	
<b>20QF20N6</b>	0.914 米 (3 英尺)		
<b>20QH20N6</b>	1.219 米 (4 英尺)		

## 技术指标

## 特性

- 插头直径 - 6.35mm (1/4")
- 插头长度 - 78.97mm
- 把手直径 - 11.11mm
- 把手长度 - 52.78mm

## 材料

- 尖端接点 - 镀镍铜合金
- 空心轴 - 镀镍铜合金
- 把手 - 黑色尼龙塑料

## 选配

**482N**

- 3 接点镀镍插头，免除定期清洗
- 以螺丝接线方式，无需焊接，方便简单
- 尖端、环、屏蔽点同时压铸于一体组件中，并以热塑性塑料作绝缘，耐用可靠



482N