

A 系列卡农连接器

应用

经典的 A 系列优质的 XLR 卡农连接器，设有可调节的双重压力板电缆夹子，能为不同种类导线灵活调整夹持弹力，并可拆卸更换插针。

功能及特点

- 配有高性能的绿色或黑色插孔板
- 预焊接线点提供容易接及焊接方式
- 全金属外壳
- 备有 3 针、4 针、5 针、6 针和 7 针的公头及母头，及黑色涂层外壳型号

型号	针脚	接口	接点	颜色	连接
A3F	3	母头	镀镍	银色镀镍	焊接点
A3FBX				黑色	
A3FBXAU					
A4FBXAU			镀金		
A5FBXAU					
A6FBXAU					
A7FBXAU					
A3M	3	公头	镀镍	银色镀镍	
A3MBX				黑色	
A3MBXAU					
A4MBXAU			镀金		
A5MBXAU					
A6MBXAU					
A7MBXAU					



A3F



A3M



A3FBX



A3MBX

技术指标

电气特性

- 触点阻抗 - 最高 50 毫欧
- 绝缘阻抗 - 1,000,000 兆欧
- 绝缘耐压 - 1,000 VAC (rms)
- 工作电流 - 15A / 10A / 7.5A / 5A (125VAC)
- 电容值 - 4 pF

材料

- 外壳 - 压铸锌镀镍 / 黑色处理
- 插孔板 - 热塑成型物料
- 接点 - 镀银 / 镀金铜合金
- 开锁栓 - 钢·电镀镍
- 插入锁定扣 - 压铸锌