

DE 系列卡农插座

应用

DE 系列 XLR 卡农插座，同样采用了流行的 D 系列高质量连接核心，并可方便地移除插件，允许作公座和母座的更换，不论那个针数的 DE 系列公座和母座都可装入同一面板中。

功能及特点

- 兼容于 QGPK 系列的机架面板
- 可更换不同针数的公座和母座
- 极低的接触阻抗及具有抗腐蚀性

型号	针脚	接口	接点	颜色	连接
DE3FAU	3	母座	镀金	银色镀镍	焊接点
DE3FBAU				黑色	
DE4FBAU					
DE5FBAU	5				
DE3MAU	3	公座	镀金	银色镀镍	
DE3MBAU				黑色	
DE4MBAU					
DE5MBAU					
DE5MBAU					



技术指标

电气特性

- 触点阻抗 - 最高 50 毫欧
- 绝缘阻抗 - 1,000,000 兆欧
- 绝缘耐压 - 1,000 VAC (rms)
- 工作电流 - 15A / 10A / 7.5A / 5A (125VAC)

材料

- 外壳 - 压铸锌镀镍 / 黑色处理
- 插孔板 - 热塑成型物料
- 接点 - 镀银 / 镀金铜合金
- 开锁栓 - 钢 · 电镀镍

D 系列卡农插座

应用

经典的 D 系列优质的 XLR 卡农插座，具有演播室质量的插座，并有黑色外壳和镀金触点型号选择，提供极低而稳定的接触阻抗及抗腐蚀性，能满足于录音和广播演播室设备、调音台和其他应用上最高级要求。

功能及特点

- 极低的接触阻抗及具有抗腐蚀性
- 预焊接线点提供容易接及焊接方式
- 全金属外壳
- 另有镀金接脚及接点选择
- 备有 3 针、4 针、5 针、6 针和 7 针的公座及母座，及黑色涂层外壳型号

型号	针脚	接口	接点	颜色	连接
D3F	3	母头	镀金	银色镀镍	焊接点
D3FBX				黑色	
D3FBXAU					
D4FBXAU	4				
D5FBXAU	5				
D6FBXAU	6				
D7FBXAU	7				
D3M	3	公头	镀金	银色镀镍	
D3MBX				黑色	
D3MBXAU					
D4MBXAU					
D5MBXAU					
D6MBXAU					
D7MBXAU					



技术指标

电气特性

- 触点阻抗 - 最高 50 毫欧
- 绝缘阻抗 - 1,000,000 兆欧
- 绝缘耐压 - 1,000 VAC (rms)
- 工作电流 - 15A / 10A / 7.5A / 5A (125VAC)

材料

- 外壳 - 压铸锌镀镍 / 黑色处理
- 插孔板 - 热塑成型物料
- 接点 - 镀银 / 镀金铜合金
- 开锁栓 - 钢 · 电镀镍