

<b>EHST2</b> 	<b>EHST2B</b> 	<b>EHUSBABX</b> 	<b>EHUSBABBX</b> 	<b>EHRJ45P5E</b> 	<b>EHRJ45P5ES</b> 
ST 光纤 · 单模态 > 单模态光纤		USB-A 插座 > USB-B 插座		RJ45 CAT5e · 非屏蔽 > RJ45	
<b>EHST2M</b> 	<b>EHST2MB</b> 	<b>EHUSBABX</b> 	<b>EHUSBABBX</b> 	<b>EHRJ45P6</b> 	<b>EHRJ45P6S</b> 
ST 光纤 · 多模态 > 多模态光纤		USB-B 插座 > USB-A 插座		RJ45 CAT6 · 非屏蔽 > RJ45	
				RJ45 CAT6 · 已屏蔽 > RJ45	

## E 系列卡农插座

### 应用

E 系列 XLR 卡农插座提供方便的快卸式插件安装面板，只需一把小螺丝刀便可用来移除插件，允许作公座和母座的更换，不论那个针数的 E 系列公座和母座都可装入同一面板中。

### 功能及特点

- 兼容于 Switchcraft® 产品 QGPK 系列的机架面板和 WP 系列墙壁面板安装
- 可更换不同针数的公座和母座
- 备有 3 针、4 针和 5 针的公座及母座型号

型号	针脚	接口	接点	颜色	连接
<b>E3FSCBAU</b>	3	母座	镀金	黑色	焊接点
<b>E4FSCBAU</b>	4				
<b>E5FSCBAU</b>	5				
<b>E3MSCBAU</b>	3	公座	镀金	黑色	焊接点
<b>E4MSCBAU</b>	4				
<b>E5MSCBAU</b>	5				



### 技术指标

#### 电气特性

- 触点阻抗 - 最高 50 毫欧
- 绝缘阻抗 - 1,000,000 兆欧
- 绝缘耐压 - 1,000 VAC (rms)
- 工作电流 - 15A / 10A / 7.5A (125VAC)
- 电容值 - 10 pF

#### 材料

- 外壳 - 黑色电镀处理铝材
- 插孔板 - 热塑性，内部填充玻璃纤
- 接点 - 镀金铜合金
- 开锁栓 - 钢，电镀镍
- 插入锁定扣 - 压铸锌